

Pokyny pro přípravu tiskových dat na samolepicí etikety

Formát: 1:1 (skutečná velikost)

Spadávká: 3 mm ze všech stran

Bezpečné okraje (tzv. vnitřní zóna): min. 3 mm od ořezové linie, žádné důležité objekty (texty, loga) nesmí zasahovat do této zóny

Barevnost: CMYK (Pantone pouze po předchozí dohodě)

Maximální pokrytí barvou: do 300 % (kvůli schnutí)

Obrázky (bitmapy): vložené do souboru (ne jen připojené)

Rozlišení bitmap: min. 300 dpi

Texty: všechny texty převedeny na křivky (vektory)

Ořezové značky: vložené v PDF, umístěné mimo spadávku (nezasahují do grafiky)

Výstupní soubor: tiskové PDF (ideálně PDF/X-4)

Poznámky:

1) Pozadí etikety musí zasahovat do spadávky!

2) Upozorňujeme, že neručíme za správnost textů a legislativních údajů. Veškerá odpovědnost za vytištěné materiály je na straně zadavatele (dodržení legislativních předpisů na obaly potravin v zemi prodeje, údaje o prodejci,...).

Print File Requirements Self-Adhesive Labels

KYOSUN

Document size: 1:1 (actual size)

Bleed: 3 mm on all sides

Safe zone (internal margin): min. 3 mm inside the trim line, no critical design elements (text, logos, etc.) should be placed closer to the edge

Color mode: CMYK (Pantone only by prior agreement)

Maximum ink coverage: up to 300% (due to drying)

Images (bitmaps): embedded in the file (do not link externally)

Bitmap resolution: min. 300 dpi

Typography: all text must be outlined (vector paths)

Trim marks: included in the PDF output (placed outside the bleed area, not interfering with the artwork)

Final output format: press-ready PDF (ideally PDF/X-4)

Notes:

1) The label background should extend fully to the edge of the bleed area!

2) Please note that we do not take responsibility for the accuracy of texts or legal information. The client bears full responsibility for all printed materials, including compliance with food packaging regulations in the country of sale, and for providing correct information about the distributor, seller, or other legally required details.